




REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CAUCHO

Los Uretanos de Fixmaster son materiales de reparación de dos componentes, que pueden ser aplicados con espátula, brocha o moldeados con brocha para reconstruir o proteger equipos de proceso, reemplazando muchas veces al vulcanizado. Con sus propiedades resistentes, parecidas al caucho (goma), estos uretanos protegen equipos de funcionamiento crítico contra impactos, abrasión y corrosión. Disponibles en varias clases: masilla, líquido y esparcibles con brocha para reparar correas o bandas transportadoras dañadas. Al mismo tiempo formar revestimientos resistentes a la abrasión y moldear piezas de repuesto parecidas al caucho. Se recomienda el uso de imprimantes para una mejor adhesión al caucho, uretano, metal, madera, concreto y algunos plásticos. No se encogen ni se afectan por el aceite, grasa o agua. Excelente tolerancia al ambiente.

Repáre sus fajas transportadoras

PRODUCTO	ESPECIFICACION
Flex 80	URETANO DE DOS PARTES que combina las propiedades del caucho y el uretano, a una temperatura en seco de -29°C a 82°C; aplicable con espátula, reconstruye partes y revestimientos de caucho, ofreciendo protección contra impactos, abrasión y corrosión, a equipos de procesamiento y transporte neumático. Resiste lubricantes, grasas o agua.
Flex 80 Putty 1 lb LOC-974.23 MASILLA.	APLICACIONES Para proteger contra impactos, abrasión y corrosión en: -Revestimientos de caucho en bombas -Revestimientos de poleas -Reparación de fajas transportadoras -Reparar forros o partes de caucho y uretano -Revestimiento de codos -Mangueras flotantes
Flex 80 Liquid 1 lb LOC-974.13 LIQUIDO.	APLICACIONES -Moldeado de partes de caucho desgastadas -Reparar partes de caucho y uretano -Hacer soportes flexibles -Hacer elementos contra la vibración -Revestir bombas e impulsores -Cubiertas de cables eléctricos y cables flexible minería
Flex 80 Brushable 1 lb LOC-974.01 BROCHABLE	APLICACIONES -Reparar y proteger impulsores -Reparar bombas -Revestir tanques, chutes y tolvas -Reparar y proteger ciclones -Revestir rodillos transportadores -Reparar cortes pequeños, rebanadas, raspaduras profundas en bandas transportadoras -Revestir y proteger bombas
Sellador de Uretano 10.2 oz(Cartucho) LOC-399.16 URETANO DE UN SOLO COMPONENTE	Aplicable con pistola, tiene una sobresaliente adhesión al concreto, vidrio, plásticos, madera, aluminio, y a la mayoría de metales. De color gris, fragua hasta convertirse en un material resistente, flexible e impermeable que tiene excelente resistencia al ambiente, tensiones y movimiento de -40°C a 82°C. APLICACIONES -Formar juntas de expansión -Instalar claraboyas -Sellar drenajes o canaletas -Trabajar con ductos -Rellenar rajaduras o grietas en concreto -Instalación de marcos de madera y aluminio en ventanas -Aprobación USDA, FDA



FORM-A-TREAD

REPARADOR DE ROSCAS, dispensador de 2 componentes que da la mezcla apropiada y un aerosol desmoldante, usados para restaurar los hilos desgastados en piezas roscadas. Resiste químicos y solventes incluyendo aceite de motor, glycol, gasolina y diesel. Soporta ajustes de grado 5 (pulg.) o grado 8 (mm.). No necesita maquinado, ni el uso de machos. Temperatura de -54°C a 149 °C.

APLICACIONES

- Para reparar roscas hembras en piezas de metal y madera
- Ensamblajes prototipos.



SILICONAS

SELLADOR DE SILICONA CON CAUCHO súper flexible, resistente a los fluidos de transmisión y aceites, vulcaniza a temperatura ambiente. Formulado para resistir altas temperaturas como sellador adhesivo para ensambles mecánicos.

APLICACIONES

- Como adhesivo para unir la mayoría de los sustratos.
- Para formar empaquetaduras reemplazando a las convencionales.
- Sellar y encapsular elementos eléctricos en alta temperatura.
- Como aislante eléctrico.
- Sellar ductos, chimeneas, respiraderos etc.



BIG FOOT HEAVY PEDESTRIAN GRADE

ANTI RESBALAMIENTOS es un expoxico de composición fuerte para aplicarse en capas y proporcionar superficies antideslizantes, resistentes y de larga duración reduciendo accidentes producidos por las caídas en los sitios de trabajo. De fácil aplicación para superficies potencialmente peligrosas y aquellas que presentan alto movimiento de tráfico pesado.

Aprobación USDA para plantas procesadoras de alimentos.

APLICACIONES

- Evitar resbalamientos en rampas, pasillos, escaleras, áreas de ensamblado.
- Aplicaciones en área Naval.
- En zonas de alta humedad



KIT DE O'RINGS

Kit para la fabricación de O' rings, eliminando el elevado stock de diferentes tipos y tamaños. Contiene 4 tiras de 2m de 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", una regla para hacer empalme, navaja y adhesivo para hacer O'ring en minutos. Reduce significativamente los inventarios.